



GeoNord[®]
WELLPOINT

DEWATERING SOLUTIONS



Art.	Descrizione	Nr.	P.U.	Costo
WELL 01.01	INSTALLAZIONE ad IDROGETTO – Jetting ad acqua			
	Oneri per l'installazione di un impianto wellpoint eseguito con la tecnica dell'infissione JETTING, ovvero con l'uso di sola acqua in pressione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, per terreni a matrice prevalentemente sabbiosa con buone permeabilità. L'INSTALLAZIONE è da eseguirsi previa la pulizia dell'area d'infissione ed eventuale scotico superficiale fino al raggiungimento della sabbia pulita, tale che sia possibile l'utilizzo di questa tecnica. La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d'arte onde evitare l'intasamento dei filtri e l'asportazione di materiale fine dal terreno quando il sistema di emungimento sarà attivo. Il filtro dei wellpoint dovrà essere costituito da un materiale tipo PVC atossico, o equivalente, del tipo antiurto, anticorrosione, antisabbia, antiossidazione, e microfessurato con asole da mm.0,25/0,30. <i>Costituiscono Voci di Montaggio:</i> - Ore di manodopera di tecnici specializzati per la messa in opera dei wellpoint, il montaggio di tutte le attrezzature, il collaudo di funzionamento compreso il riordino del cantiere a fine installazione; - Oneri di trasferta, pernottato, vitto; - Attrezzatura JETTING, compresa pompa ad alta prevalenza, con operatore per l'esecuzione dell'infissione dei wellpoint; - Idoneo mezzo meccanico, tipo bob-cat o mini, per la movimentazione del materiale in cantiere; <i>Resta escluso dal Montaggio:</i> - Oneri per adeguata preparazione dell'area per il montaggio. - Adeguate fornitura di energia elettrica; - Gasolio per tutti i macchinari utilizzati; - Acqua pulita per l'installazione dei wellpoint. - Pulizia e smaltimento del materiale di risulta della perforazione. - Oneri e permessi per l'installazione degli impianti wellpoint; - Trasporti e Trasferimento dei tecnici; Prezzo per ogni WELLPOINT installato	Nr.....	€/cad.	€.....